



Esta máquina de cable seccional combina fuerza, maniobrabilidad y peso liviano en un paquete de uso fácil que acelera las labores de limpieza de desagües. Basta con oprimir la asidera del mandrino para que el motor de 3/4 hp haga girar el cable de 1-1/4 pulg. a 715 rpm, despejando las cañerías de hasta 10 pulg. en diámetro a 200 pies de distancia.

El Hot-Rodder es grande a la hora de trabajar, pero pequeño al estar en su camión gracias a una asidera que se dobla en cuestión de segundos para hacer que la máquina sea más compacta. También puede utilizar la asidera como ayuda para subir la máquina a su camión, y las grandes ruedas de 10 pulg. del Hot-Rodder facilitan el desplazamiento de la máquina al trabajo y de regreso.

La cubierta del motor, hecha de plástico de alta densidad, es tan robusto que puede resistir los golpes con un mazo. El marco está revestido de polvo y la asidera está enchapada en cromo, así que la máquina conservará su aspecto nuevo por más tiempo.

También puede utilizar la máquina para impulsar secciones de 7/8 pulg. cambiando las mandíbulas del mandrino – labor que requiere dos minutos.



Unidades Hot-Rodder - completas y listas para funcionar

HT-GF con diez secciones Flexichain de 10 pies x 1-1/4 pulg., con conectadores "G" (10GF), manguera de guía posterior y juego de cortadores RDCS-G. Peso en caja: 258 lbs. (117 kg)

HT-GP con diez secciones Proflex de 10 pies x 1-1/4 pulg., con conectadores "G" (10GP), manguera de guía posterior y juego de cortadores RDCS-G. Peso en caja: 278 lbs. (126 kg)

HT-LP con diez secciones Proflex de 10 pies x 1-1/4 pulg., con conectadores "L" (10LP), manguera de guía posterior y juego de cortadores RDCS-L. Peso en caja: 278 lbs. (126 kg)

HT-R11 con siete secciones huecas de 15 pies x 1-1/4 pulg., con conectadores "R" (15R11), manguera de guía posterior y juego de cortadores RDCS-R. Peso en caja: 196 lbs. (89 kg)

HT-R14 con siete secciones huecas de servicio pesado de 15 pies x 1-1/4 pulg., con conectadores "R" (15R14), manguera de guía posterior y juego de cortadores RDCS-R. Peso en caja: 203 lbs. (92 kg)

Hot-Rodder™ Specifications

Peso:

96 lbs. (43.5 kg)

Dimensiones:

19" profundo; 20" ancho; 42" alto (48 cm X 51 cm X107 cm)

Motor:

Uso pesado, 3/4 hp con capacitador y cordón de fuerza de 20 pies (6 m) que hace girar los cables a 715 rpm. Equipado con un interruptor de circuito de falla a tierra.

Asidera de mandrino:

Suministra el apalancamiento y la tracción necesarios para hacer girar 200 pies (60 m) de cable.

Manguera guía posterior:

Se conecta a la ménsula en la parte posterior de la máquina para limitar la acción de látigo del cable.

Folding Handle:

Tall enough for easy transport; folds to take less room in the truck.

Ruedas:

Semineumáticas de 10 pulg.