



Esta máquina es casi tan fácil de usar como una podadora de césped. Basta con empujar secciones de cable de ocho o diez pies a la cañería hasta encontrar resistencia. Luego, conecte el acoplamiento de cable posterior a la máquina, incorpórese detrás de ella, y enciéndala. Mire la forma en que el cable se alimenta a la cañería. Cuando una sección ha entrado en el desagüe, conecte otra y siga el proceso. Este distintivo de alimentación automática también funciona para extraer secciones de la línea.

El Modelo 88 maneja cables de hasta 200 pies de largo en cañerías con diámetros de 3 pulg. a 10 pulg. Un motor de condensador estándar de 3/4 hp suministra potencia abundante, y un embrague de seguridad ajustable protege los cables y el operario contra las acumulaciones repentinas de torsión.

Las secciones vienen en dos estilos: un Flexichain de usos múltiples que tiene alma de cadena, y el entiesado Proflex, con alma de resorte. Una cadena asegura el rescate del cable más fácil si llegase a romperse el resorte del Flexichain. El resorte interno en el Proflex le proporciona más tiesura, lo que resulta deseable en los trabajos más largos o duros. El resorte externo está bobinado a la derecha para aligerar la alimentación automática.

Los acoplamientos aparecen en la pantalla de cables (ver a continuación). Ambas clases se conectan en cuestión de segundos y se separan rápidamente con una llave o destornillador. Con el nuevo conector en "G", no hay tensión en la clavija de enclavamiento cuando se funciona en contramarcha, lo que hace que el acoplamiento sea más duradero.

Conecte el adaptador 78L-CDC y podrá utilizar cables de 6 pies x 7/8 pulg. para despejar las cañerías más pequeñas



### **Asidera Plegable**

Proporciona un perfil bajo al Modelo 88 para un almacenamiento y transporte más conveniente. Levante la asidera y los collares de enclavamiento se deslizan para asegurar el funcionamiento. La asidera en el frente del marco y la cruceta posterior hacen que sea más fácil levantar la máquina y cargarla al baúl de un automóvil.



### **Herramienta de Alimentación de Cables**

Permite que el cable se interne en las acodaduras y trampas angostas aprovechándose del diseño de bobinado abierto de los cables. Aviso: el operario controla la máquina utilizando el interruptor de fuerza en modo pedal.

### **Embrague Automático de Seguridad**

Ofrece protección al cable y al operario si el cable llegase a atascarse en la cañería. Fijado de fábrica a 100 pies-libras, pero puede ajustarse fácilmente para labores muy pesadas o distancias mayores.



### **Interruptor de Fuerza Neumática**

Accionado por aire para mayor seguridad. No existe conexión eléctrica alguna entre el interruptor y el motor. El interruptor puede desmontarse de la asidera y utilizarse como pedal cuando se trabaje con el tubo de alimentación de cables.

## **Cables Seccionales**

Hay cables disponibles en tres estilos de conectores distintos. Recomendamos el conector en "G" por su confiabilidad y durabilidad. Los cables de 1 1/4 pulg. vienen en extensiones de diez y quince pies. Las de diez pies pueden encargarse con alma de resorte o de cadena. Las extensiones de quince pies están disponibles sólo en versión hueca con el conector "R".



**Unidades de Modelo 88 - completas y listas para funcionar**  
 Incluye herramienta de alimentación de cables.

**88-GP** Incluye diez secciones Proflex 10GP con conectadores "G" y juego de cortadores RDCS-G.

**88-GF** Incluye diez secciones Flexichain 10GF con conectadores "G" y juego de cortadores RDCS-G

**88-8LP** Incluye trece secciones Proflex 8LP (104 pies) con conectadores "L" y juego de cortadores RDCS-L.

**88-LP** Incluye diez secciones Proflex 10LP con conectadores "L" y juego de cortadores RDCS-L.

Con motor de 1 hp, añada el prefijo "1 HP" como en 1HP-88-GP.

Disponibles en unidades de 220/230 y 240 / 50 Hz.

## Especificaciones para Model 88™

**Peso:**

80 lbs. (36 kg) sin cables.

**Dimensiones:**

21" ancho x 16" alto (53 cm x 41 cm) con la asidera plegada

**Motor:**

3/4 hp con capacitador y cordón de fuerza de 20 pies con Interruptor de circuito de falla a tierra; gira cables de 1-1/4 pulg. a 500 rpm.

**Cabezal de engranajes:**

Cuerpo resistente de hierro moldeado, cojinetes de ruedas, engranajes tallados.

**Ruedas:**

Ruedas posteriores de caucho de 10 pulg., rueda pivotante de caucho sólida de 6 pulg.

**Interruptor de combinación de operación manual o por pedal:**

Activado por aire para mayor seguridad. Sin conexión eléctrica entre el motor y el interruptor. Puede utilizarse como interruptor de mano o de pie. Manguera de aire de diez pies.

**Interruptor de fuerza:**

Tiene una posición de "apagado" para desactivar el interruptor de control.

**Embrague de seguridad ajustable:**

Fijado de fábrica a 100 libras-pulgada. Protegido por una cubierta resistente a la interferencia.

**Asidera plegable:**

Reduce el espacio de almacenamiento en el camión. Se despliega en un segundo, pero es completamente segura en la posición de funcionamiento.

**Juego de cortadores con conectadores en "G":**

Cabeza de lanza, barrena de gancho, cortadora en U de 2 pulg., cortadora lateral de uso pesado de 3 pulg., hoja de sierra de uso pesado de 3 pulg., hoja de sierra giratoria de 4 pulg., herramienta de rescate de gran tamaño, llave de acoplamiento.

**Juego de cortadores con conectadores en "L" :**

Cabeza de lanza, barrena de gancho, cortadora en U de 2 pulg., cortadora lateral de uso pesado de 3 pulg., hoja de sierra de uso pesado de 3 pulg., hoja de sierra giratoria de 4 pulg., herramienta de rescate de gran tamaño, llave de acoplamiento

**Cables seccionales:**

Las secciones "Cable Saver" (preservación de cable) de cuatro, ocho y diez pies vienen tanto en Flexchain®, para usos múltiples con alma de cadena, como en Proflex® más rígido, con alma de resorte. Proflex también viene disponible con alma de resorte de uso más pesado de 5/8 pulg. Disponible con conectadores "G" ó "L".

The logo for General Pipe Cleaners features the word "General" in a large, bold, orange, italicized sans-serif font. Below it, the words "PIPE CLEANERS" are written in a smaller, bold, orange, all-caps sans-serif font. The entire logo has a slight drop shadow effect.