

TAPAS

DE ALCANTARILLADO

Fabricadas en Lámina Compuesta No Reciclable - material compuesto por fibra de vidrio, resina de polipropileno termoestable, cargas y aditivos.

No Reciclable.- para evitar la posibilidad de sustracción de la tapa.

30% más liviano que tapas de hierro o cemento.

Resiste temperaturas altas (200°C) y bajas (-40°C).

Resistente a ácidos y corrosivos comunes.

No conduce electricidad, ni calor y resiste rayos UV.

Larga duración de vida útil.

Fabricado bajo Normas EN-124 y con certificación ISO 9001, ISO 14001, CE, BV, Eurofins y SGS.

TAPAS

REDONDAS PARA TRÁFICO LIVIANO

Resistencia: A15 / 15KN / 1.5 Toneladas & B125 / 125KN / 12.5 Toneladas.

- Uso: Tráfico peatonal y vehicular liviano (Calles alternas, veredas, parques y parqueaderos).
- Disponible Con marco, bisagra y seguro con llave maestra.

• Medidas:

MARCO

Circunferencia mayor

Circunferencia menor

A15

745 mm

600 mm

B125

780 mm

600 mm

TAPA

Diámetro parte superior

A15

650 mm

B125

650 mm

