

# MEDIDOR CHORRO UNICO

Medidor de agua tipo velocidad, de estructura compacta con eje pivote y turbina con chorro único. Medidor para división de consumos de departamentos en edificios, condominios o residencias, para trabajo posterior a la guía principal de conexión. Fabricados bajo Norma MID 2004/22/CE, para una presión nominal de 16 bares.

**B METERS**  
metering solutions



## MODELO GSD8

- Cuerpo de bronce, cierre de polipropileno y luna de policarbonato
- Disponible en versiones: preequipado para lectura a distancia y visor plano.
- Diámetros disponibles: 1/2", 3/4"
- Ratio de trabajo disponible: R100, R160



## MODELO KK-12

- Cuerpo y cierre de Bronce con luna de vidrio (opcional luna de policarbonato)
- Disponible en versiones preequipado para lectura a distancia y visor plano.
- Con registro acero inoxidable y protección IP68
- Diámetros disponibles: 1/2"
- Ratio de trabajo disponible: R200



## MODELO KK-29

- Cuerpo de bronce, cierre de polipropileno y luna de policarbonato
- Disponible en versión preequipado para lectura a distancia y visor 45°
- Diámetros disponibles: 1/2"
- Ratio de trabajo disponible: R160, R200



## MODELO KK-1P

- Cuerpo y cierre de Composite
- Disponible en versión con visor plano y luna de vidrio
- Diámetros disponibles: 1/2"
- Ratio de trabajo disponible: R160

**BAYLAN**  
SU SAYAÇLARI